

СВОБОДНОВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОНЦВ

Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных масс (на пищевых, животноводческих и химических производствах, объектах ЖКХ и т.д.) и других загрязненных жидкостей с посторонними примесями и/или длинноволокнистыми включениями с повышенной плотностью, с содержанием различных взвешенных неабразивных частиц, в том числе древесноволокнистых включений размером до 55 мм.

Все насосы могут дополнительно комплектоваться:

- нержавеющими кожухами
- рубашками обогрева (как водяного, так и электрического)
- тележками
- пускозащитной аппаратурой, кабелем, вилкой, устройством плавного пуска и регулировки оборотов двигателя для изменения напора и расхода насоса.
- системами управления (включение-выключение при срабатывании датчиков давления, температуры, датчиков уровня, сплошности и др.)



Насосы могут также комплектоваться дизельными или бензиновыми двигателями.

Марка насоса	Максимальные размеры неабразивных включений, мм	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Частота вращения, об/мин	Мощность эл. двигателя, кВт
ОНЦв 6,3/10К5-0,75/4	45	4 - 10	12 - 8	1450	0,75
ОНЦв 6,3/25К5-3,0/2	45	4 - 8	28 - 23	3000	3
ОНЦв 10/5К5-2,2/4	55	5 - 12	6 - 4	1450	2,2
ОНЦв 20/20К5-5,5/2	55	10 - 25	22 - 18	3000	5,5